

- **Innovativ**
- **Modern**
- **Robust**
- **Top Ausstattung**



BTB 20

Optionen / Zubehör

Leistungsstarke MK2 Maschine mit Easy-Scroll-Bedienrad und großem Display. Digitale Bohrtiefe, Stückzähler, Bohrtiefenfein-einstellung und LED Leuchte gehören bereits zur Standardausstattung. Somit vereint die neue BT20 innovative Features mit bewährter Antriebstechnologie.

| Technische Daten | BT 20 | BTB 20 |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Normalbohrleistung | 20 mm | 20 mm |
| Gewindeschneidleistung | M 16 | M 16 |
| Spindel | MK 2 | MK 2 |
| Bohrtiefe | 100 mm | 100 mm |
| Ausladung | 250 mm | 250 mm |
| Spindel / Tisch | - | 20 - 430 mm |
| Spindel / Grundplatte | 185 - 541 mm | 645 mm |
| Tischfläche | 340 x 455 mm | 450 x 315 mm |
| T-Nutenbreite | 14 mm | 14 mm |
| Säulendurchmesser | 90 mm | 90 mm |
| Gesamthöhe | 990 mm | 1.100 mm |
| Gewicht | 130 kg | 160 kg |
| Motor polumschaltbar | 0,6 / 1,2 kW | 0,6 / 1,2 kW |
| Netzanschluss | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Spindeldrehzahl stufenlos | | |
| | 100 - 1.800 min ⁻¹ | 100 - 1.800 min ⁻¹ |
| | 200 - 3.600 min ⁻¹ | 200 - 3.600 min ⁻¹ |
| Standardverpackung | B 100x85x130 cm | B 100x85x130 cm |

• Bohrpaket 2

- 1 Bohrfutterkegel MK2 / B16
- 1 Reduziereinsatz MK2 / MK1
- 1 Schraubstock MSP 120
- 1 Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B16

• Gewindeschneideeinrichtung

Inklusive programmierbarer Gewindetiefe

• Kreuztisch MF 3

• Unterschrank für BT 20 / BTB 20

- Größe 345 x 602 x 730 mm
- Gewicht 45 kg



• Elektrische Kühleinrichtung

20 l Behälter / Pumpe / Schlauchverbindung / flexibler Ablaufschlauch und Absperrhahn

• Auch als Säulenbohrmaschine lieferbar!

