UNIMAX 3

- ***Beliebte kraftvolle Werkstattmaschine***
- ***Vielseitig einsetzbar***
- ***Robust***

Starke, präzise Bohrmaschine mit großem Einsatzbereich. Höhenverstellung über Zahnstange und Schneckengetriebe. Wendeschalter Rechts-/Linkslauf, digitale Drehzahlanzeige, für Fräspaket vorbereitet standardmäßig mit durchbohrter Spindel.

Technische Daten	UNIMAX 3 T	UNIMAX 3
Dauerbohrleistung in E 335	25 mm	25 mm
Normalbohrleistung	30 mm	30 mm
Gewindeschneidleistung	M 20	M 20
Spindel	MK 3	MK 3
Bohrtiefe	125 mm	125 mm
Ausladung	260 mm	260 mm
Spindel / Tisch	220 bis 600 mm	90 bis 840 mm
Tischfläche	390 x 420 mm	550 x 400 mm
T-Nutenbreite	14 mm	14 mm
Säulendurchmesser	110 mm	110 mm
Gesamthöhe	max. 1.200 mm	1.855 mm
Gewicht	196 kg	225 kg
Motor polumschaltbar	0,8/1,5 kW	0,8/1,5 kW
Netzanschluss	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Spindeldrehzahl stufenlos		
Bereich A	80 - 1.440 min^{-1}	80 - 1.440 min^{-1}
Bereich B	180 - 3.200 min^{-1}	180 - 3.200 min^{-1}
Standardverpackung	C 160x74x125 cm	D 220x74x125 cm

Optionen / Zubehör

• Fräspaket

1 Feinvorschub / 1 Kreuztisch MF 3 / 1 Pinolenklemmung /
1 Fräserspannfutter MK 3 / 1 Anzugstange /
3 Spannzangen 8, 10, 12 mm

• Bohrpaket 3

1 Bohrfutterkegel . . . . . MK3 / B16
2 Reduziereinsätze . . . . . MK3 / MK2, MK3 / MK1
1 Schraubstock . . . . . MSP 140
1 Schnellspannbohrfutter . . . . . 1 - 16 mm / B16

Abbildung ähnlich

• Kreuztisch MF 3

Tischfläche. . . . . 600 x 240 mm
X / Y Weg . . . . . 350 / 160 mm
Gewicht . . . . . 74 kg

• Elektrische Kühleinrichtung

20 l Behälter / Pumpe / Schlauchverbindung / flexibler Ablaufschlauch und Absperrhahn

• Unterschrank für UNIMAX 3 T

Größe . . . . . 400 x 690 x 720 mm
Gewicht . . . . . 65 kg

Weiteres Zubehör ab Seite 60

UNIMAX 3 T

UNIMAX 3