

- **Kraftvoll bis 50mm**
- **4 Automatische Vorschübe**
- **Individuell konfigurierbar**

Hochleistungsbohrmaschine. Elektromagnetische Vorschubschaltung. Spindeldrehzahlen stufenlos regelbar. Zahnradvorgelege, 2-stufig. Ölumlaufschmierung. Tischverstellung von vorn. Motorvollschutz. Griffkreuzschaltung.

| Technische Daten | BS 50 AVST |
|----------------------------|------------------------------|
| Dauerbohrleistung in E 335 | 50 mm |
| Gewindeschneidleistung | M 45 |
| Spindel | MK 4 |
| autom. Vorschübe | 4 |
| Bohrtiefe | 200 mm |
| Ausladung | 325 mm |
| Spindel / Tisch | 80 bis 675 mm |
| Tischfläche | 650 x 500 mm |
| T-Nutenbreite | 14 mm |
| Säulendurchmesser | 160 mm |
| Gesamthöhe | 2.070 mm |
| Gewicht | 750 kg |
| Motor polumschaltbar | 2,0 / 3,8 kW |
| Netzanschluss | 400 V / 50 Hz |
| Spindeldrehzahl stufenlos | 35 - 1.060 min ⁻¹ |
| mit Vorschüben | 0,1-0,18-0,28-0,45 mm/U |
| Spindeldrehzahl stufenlos | 50 - 1.500 min ⁻¹ |
| mit Vorschüben | 0,08-0,12-0,2-0,32 mm/U |
| Spindeldrehzahl stufenlos | 66 - 2.000 min ⁻¹ |
| mit Vorschüben | 0,06-0,09-0,15-0,25 mm/U |
| Standardverpackung | F 233x90x133 cm |

Optionen / Zubehör

- **Kurzspindel MK 5**
- **Gewindeschneideeinrichtung**
- **Programmierbare Bohrtiefenanzeige**
- **Motorische Höhenverstellung**



- **Kreuztisch MF 4**

Tischfläche..... 800 x 240 mm
X / Y Weg 470 / 245 mm
Gewicht 110 kg



- **Elektrische Kühleinrichtung**

20 l Behälter / Pumpe / Schlauchverbindung / flexibler Ablaufschlauch und Absperrhahn

- **Elektrische Kühleinrichtung in der Grundplatte mit T-Nuten**

Pumpe / Schlauchverbindung / flexibler Ablaufschlauch und Absperrhahn




Abbildung ähnlich

