



- **Kraftvoll**
- **Optimal für Einsatzorte ohne Drehstromanschluss**
- **Großer Drehzahlbereich**

Kräftige, präzise Universalbohrmaschine mit großem Einsatzbereich. Tisch- / Höhenverstellung über Zahnstange und Schneckengetriebe verstellbar. Drehstrommotor, Wendeschalter Rechts-/Linkslauf, digitale Drehzahlanzeige, Drehzahlverstellung über Potentiometer. UNIMAX 2 T mit Höhenverstellung von vorn.

Technische Daten	UNIMAX 2 T	UNIMAX 2
Dauerbohrleistung in E 335	18 mm	18 mm
Normalbohrleistung	20 mm	20 mm
Gewindeschneidleistung	M 12	M 12
Spindel	MK 2	MK 2
Bohrtiefe	100 mm	100 mm
Ausladung	225 mm	225 mm
Spindel / Tisch	60 bis 440 mm	55 bis 880 mm
Tischfläche	340 x 455 mm	450 x 315 mm
T-Nutenbreite	14 mm	14 mm
Säulendurchmesser	90 mm	90 mm
Gesamthöhe	max. 955 mm	1.745 mm
Gewicht	130 kg	187 kg
Motor frequenzgeregelt	1,5 kW	1,5 kW
Netzanschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spindeldrehzahl stufenlos		
Bohren Bereich A	100 - 2.000 min ⁻¹	100 - 2.000 min ⁻¹
Bohren Bereich B	200 - 4.000 min ⁻¹	200 - 4.000 min ⁻¹
Standardverpackung	B 100x85x130 cm	D 220x74x125 cm

Optionen / Zubehör

• Bohrpaket 2

- 1 Bohrfutterkegel MK2 / B16
- 1 Reduziereinsatz MK2 / MK1
- 1 Schraubstock MSP 120
- 1 Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B16



Abbildung ähnlich

• Kreuztisch MF 3

- Tischfläche 600 x 240 mm
- X / Y Weg 350 / 160 mm
- Gewicht 74 kg

• Elektrische Kühleinrichtung

- 20 l Behälter / Pumpe / Schlauchverbindung / flexibler Ablaufschlauch und Absperrhahn



• Unterschrank für UNIMAX 2 T

- Größe 345 x 602 x 730 mm
- Gewicht 45 kg

