UNIMAX 2

- ***Kraftvoll***
- ***Optimal für Einsatzorte ohne Drehstromanschluss***
- ***Großer Drehzahlbereich***

1~ 230 V

Kräftige, präzise Universalbohrmaschine mit großem Einsatzbereich. Tisch- / Höhenverstellung über Zahnstange und Schneckengetriebe verstellbar. Drehstrommotor, Wendeschalter Rechts-/Linkslauf, digitale Drehzahlanzeige, Drehzahlverstellung über Potentiometer. UNIMAX 2 T mit Höhenverstellung von vorn.

Technische Daten	UNIMAX 2 T	UNIMAX 2
Dauerbohrleistung in E 335	18 mm	18 mm
Normalbohrleistung	20 mm	20 mm
Gewindeschneidleistung	M 12	M 12
Spindel	MK 2	MK 2
Bohrtiefe	100 mm	100 mm
Ausladung	225 mm	225 mm
Spindel / Tisch	60 bis 440 mm	55 bis 880 mm
Tischfläche	340 x 455 mm	450 x 315 mm
T-Nutenbreite	14 mm	14 mm
Säulendurchmesser	90 mm	90 mm
Gesamthöhe	max. 955 mm	1.745 mm
Gewicht	130 kg	187 kg
Motor frequenzgeregelt	1,5 kW	1,5 kW
Netzanschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spindeldrehzahl stufenlos		
Bohren Bereich A	100 - 2.000 min^{-1}	100 - 2.000 min^{-1}
Bohren Bereich B	200 - 4.000 min^{-1}	200 - 4.000 min^{-1}
Standardverpackung	B 100x85x130 cm	D 220x74x125 cm

Optionen / Zubehör

- **Bohrpaket 2**

1 Bohrfutterkegel . . . . . MK2 / B16
1 Reduziereinsatz . . . . . MK2 / MK1
1 Schraubstock . . . . . MSP 120
1 Schnellspannbohrfutter . . . . . 1 - 16 mm / B16

Abbildung ähnlich

- **Kreuztisch MF 3**

Tischfläche. . . . . 600 x 240 mm
X / Y Weg . . . . . 350 / 160 mm
Gewicht . . . . . 74 kg

- **Elektrische Kühleinrichtung**

20 l Behälter / Pumpe / Schlauchverbindung / flexibler Ablaufschlauch und Absperrhahn

- **Unterschrank für UNIMAX 2 T**

Größe . . . . . 345 x 602 x 730 mm
Gewicht . . . . . 45 kg

Weiteres Zubehör ab Seite 60

UNIMAX 2 T

UNIMAX 2